Climcol V

Définition

- Colle vinylique blanche prête à l'emploi pour le collage des toiles de verre à peindre

Destination

- Toiles de verre à peindre

Propriété

- Traitement anti-fongicide et bactéricide
- Prête à l'emploi

Mode d'emploi

Température d'emploi :
+ 10°C à + 25°C

Préparation du support :
- Le support doit être conforme au DTU 59.4
- Les fonds doivent être sains, secs, solides, rebouchés, dépoussiérés et de porosité normale
- Sur fonds poreux, réguler la porosité avec un durcisseur ou une impression compatible avec la colle CLIMCOL V

Préparation du produit :
Prêt à l'emploi

Application :
- Bien mélanger la colle
- Encoller uniformément au rouleau
- Laisser gommer la colle si nécessaire 5 minutes (ex : Toile de verre pré-peinte)
- Afficher la toile de verre et maroufler dans le sens vertical avec une spatule plastique

Outils :
Appliquer à l'aide d'un rouleau

Nettoyage du matériel :
Nettoyer les taches fraîches et le matériel à l'eau

Caractéristiques techniques

Rendement :
150 à 200 g/m^2 environ

Temps ouvert :
20 à 30 mn environ (selon température, humidité, porosité des matériaux, quantité de colle déposée)

Conservation et stockage :
- 1 an maximum au sec, à l'abri de la lumière dans l'emballage d'origine non entamé et fermé
- Conserver entre + 10°C et + 25°C
- Craint le gel

Lieu de fabrication :
U.E.

Conditionnement	Gencod	Référence
Seau 5 kg	3479271039991	TPLP CL IMV5
Seau 20 kg	3549210002420	4005 00 6000